

футеровочная машина для кольцевой кладки(QZJ2.5KT-1)

Экономичные футеровочные машины для печей небольшого диаметра (2500мм-4000 мм по внутреннему диаметру футеровки)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТЕРОВОЧНОЙ МАШИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

| | |
|-----------------------|--|
| Вес машины | 1000кг |
| Полезная нагрузка | 2000кг |
| Длина платформы | 3 м. |
| Материал настила | 40*80 оцинкованная труба |
| Рама | высокопрочный алюминиевый сплав 6061-T6 - прочность стали, но на 40 % легче |
| Клапан безопасности | Автоматический - используется для обеспечения силы пневмоцилиндра при резком падении давления воздуха. |
| Стандарт безопасности | CE |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|--------------------|---|
| Конструкция арки | Двухслойная облицовка кирпичной арочной конструкции движется вдоль оси печи параллельно находящейся на платформе дорожке. |
| Компоненты арки | Компонент изогнутой формы с регулируемым шарнирным соединением - быстро подходит для любого диаметра. |
| Доступ с замком | Заблокировать доступ к эргономическому разрезу на передней дуге - установить замок с обеспечением доступа и легким закрытием. |
| Пневмоцилиндры | Цилиндрический клапан устанавливается в раму шаблона, обеспечивая защиту от пыли и безопасность, а также легкость в обслуживании и демонтаже. |
| Воздушный фильтр | Комбинированный блок фильтрации и смазки воздуха - обеспечивает нормальную работу цилиндров и удаляет грязь и влагу из системы. |
| Ролики | 4 полиуретановых ролика с противооткатным башмаком |
| Монтаж | менее 1 часа |
| Производительность | до 1 погонного метра футеровки в час (квалифицированные каменщики) |
| Распорный домкрат | Поддерживающий домкрат. Ручное или ножное управление поддерживающим домкратом. |

Рабочие параметры

| | |
|--------------------------|---|
| Давление воздуха | 6.21 атмосферное давление (90 psi) Максимальное значение: 8.27 атмосферное давление (120 psi) |
| Расход воздуха | 0.28 - 1.1 м3/мин |
| Расстояние строительства | 3500mm Ход поршня в цилиндре 150mm |

Дополнительные опции

| | |
|----------------|--|
| Пневмомолоток | Пневматический молоток с шлангом, одной головкой и одним распылителем. |
| Запасные части | Комплект запасных частей на 1 или 2 года. |
| Контейнер | Специально оборудованный морской контейнер объемом 12 кубических метров предназначен для хранения. |